

Pro-Ject Stream Box DS / Stream Box DS net

Streaming Client

Made for



iPod



iPhone



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- 24Bit/192kHz D/A-Wandler

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Stream Box DS: Fernbedienbar über beiliegende Fernbedienung und kostenlose App (nur Streaming-Funktionen). Stream Box DS net: wie oben, und zusätzlich App-Steuerung für alle Gerätefunktionen.
Kompatibilität: Geräte mit Android 4 Betriebssystem, iPhone® (3GS, 4, u. 4S), iPad® u. iPod® Touch (3. u. 4. Generation). Betriebssystem iOS 5.0 oder neuer.
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe (Gapless Playback) mit der beiliegenden Fernbedienung (Stream Box DS, Stream Box DS net) und der Box Control-App (nur Stream Box DS net).
- Internet-Radio (vTuner)
- Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay – deutschsprachige Menüführung
- Analog- und Digitalausgang. Ethernet- (LAN) und zwei USB-Schnittstellen
- Anschlusskabelängen bis ca. 10 Meter möglich. Dadurch ist ein Aufstellen separat von der Hifi-Anlage ohne negative klangliche Auswirkung möglich. Das Display ist so leichter lesbar

Technische Daten

Unterstützte Audio-Datenformate:	Flac bis 192kHz/24bit (176,4 und 192kHz nur Kompressionslevel L4-L8), MP3, AAC, AIFF, Ogg Vorbis 1.0, Wav, WAX, ASX, LPCM bis 192kHz/24bit, WMA 9 lossless, Apple® lossless (ALAC). Keine DRM-Unterstützung.
USB-Schnittstellen:	High-Speed 2.0, 24/96. 2 x Typ A-Buchse. Stromversorgung für 2,5 Zoll Festplatten (5V DC/max. 500mA)
Unterstützte Geräte:	DLNA/UPnP-Musikserver, USB-Festplatte, USB-Stick, Geräte mit Android 4-Betriebssystem, iPod®, iPhone® und iPad® (über USB-Schnittstelle)
Formatierung USB-Speichermedien:	FAT16 oder FAT32 (exFAT- und NTFS-Formatierung wird nicht unterstützt)
Geräuschspannungsabstand:	100dBA
Hochpegelausgang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1Veff
Digitalausgang:	1 x koaxial (S/PDIF)
WLAN:	Wireless-LAN – IEEE 802.11 b/g
Drahtgebundenes Netzwerk:	Ethernet 10/100 Base-T. 1 x RJ-45-Schnittstelle
D/A-Wandler:	Cirrus Logic CS4344. 24Bit/192kHz, Multibit Delta-Sigma
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/2A DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	1,8A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte, < 1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 72 x 194 (230)mm. H mit senkrecht stehender Antenne 140mm
Gewicht:	2.750g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten